

PIEDRA TUNGURAHUA Y ESQUINEROS

DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL	NOMBRE	COLOR	USO	FORMATO	ESPESOR	ORIGEN	# U/CAJA
PIEDRA RECONSTITUIDA	ARTEPISO	PIEDRA TUNGURAHUA	GRIS VETEADA, CREMA VETEADA, BLANCA VETEADA, CREMA OXIDADA NEGRA OXIDADA	PARED	50 x 10 cm, 30 x 10 cm, 20 x 10 cm	Min: 1.8 cm Max: 4.3 cm	ECUADOR	6 6 6
PIEDRA RECONSTITUIDA	ARTEPISO	PIEDRA TUNGURAHUA ESQUINEROS	GRIS VETEADA, CREMA VETEADA, BLANCA VETEADA, CREMA OXIDADA	PARED	30 x 10 cm, 20 x 10 cm	Min: 2 cm Max: 4.5 cm	ECUADOR	6 6

PESO CAJA (KG)	M2 / CAJA	ML / CAJA	MEDIDAS (Mts) PALLET	# CAJAS / PALLET	M2 / PALLET	PESO PALLET (KG)
22.24	0.60	N/A	1 X 1.20	32	21.60	825.64
14.70	N/A	N/A	1 X 1.20	36	36	554.20

***IMPORTANTE:** El peso del producto al ser despachado y entregado varía considerablemente. El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.



Características Técnicas

Porcentaje de Absorción : 10 - 12 %

Descripción

Artepiso es una piedra reconstituida, formada por una alta dosificación de cemento, por áridos finos, fibras de alto módulo, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio vibrado, sólido, compacto y resistente. La apariencia del material incluye características propias como: variaciones de textura y de espesor, vetas, poros, variaciones de color y de tono; estas son resultado de la fabricación e intención en aspecto. La protección y aspecto final se logran con la aplicación en obra de un sellador.

Usos

Su aspecto de piedra natural y su características únicas permiten crear ambientes acogedores en muros tanto interiores como exteriores.

Presentación

Artepiso se entrega presellado de fábrica dentro de cajas de cartón.

Almacenamiento en obra

Transportar y descargar las cajas en obra en forma vertical. No coloque en altura más de tres filas, no permita que reciba golpes y no la deje a la intemperie. Apile el producto desempacado verticalmente.

